

# Muszaki adatlap

## Potenciálkiegyenlítő-sínek kültérre, fém talppal

Cikkszám: 5015105



Potenciálkiegyenlítő-sínek az MSZ HD 60364, illetve az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez

- polisztirol fedélburkolat
- acél talp, felület: cink-vas
- szín: fekete, UV-álló
- csavarok és bilincsek rozsdamentes acélból
- villámáram szilárdság: 100 kA (10/350)

Csatlakozási lehetőségek:

- 7 tömör vagy sodrott vezetékek 25 mm<sup>2</sup>-ig vagy finoman sodort vezetékek 16 mm<sup>2</sup>
- 1 x Rd 8-10 huzal
- 1x szalag FL 30-ig vagy Rd 8-10 huzal



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

### Törzsadatok

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                 | 5015105                   |
| Típus                    | 1809 AM                   |
| 1. megnevezés            | potenciálkiegyenlítő-sín  |
| 2. megnevezés            | kültérre, fém lábbal      |
| Gyártó                   | OBO                       |
| Méret                    | 188mm                     |
| Szín                     | fekete                    |
| Anyag                    | rozsdamentes acél, 1.4301 |
| Legkisebb eladási egység | 1                         |
| menyiségegység           | Darab                     |
| Súly                     | 23 kg                     |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab              |


# Muszaki adatlap

## Potenciálkiegyenlítő-sínek kültérre, fém talppal

Cikkszám: 5015105



### Méretetek



|           |         |
|-----------|---------|
| hossz     | 188 mm  |
| szélesség | 52 mm   |
| Magasság  | 44,5 mm |

### Műszaki adatok

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm    | 1                        |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm    | 0                        |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr | 0                        |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7                        |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr  | 0                        |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 0                        |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm         | 0                        |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm          | 0                        |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm       | 1                        |
| Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt        | 1                        |
| Kivitel                                   | levegő fedéllel          |
| Építési forma                             | Fix szerkezet            |
| Villámáram-szilárdság                     | Hi/100 kA                |
| Oberfläche der Klemme                     | galvanikusan horganyzott |
| Oberfläche der Kontaktschiene             | nikkelezett              |
| Werkstoff der Klemme                      | acél                     |
| Werkstoff der Kontaktschiene              | Sárgaréz                 |