



A fali bilincsek vezetékek és csövek elhelyezésére szolgálnak a falon vagy mennyezeten, illetve gégecsövek elhelyezésére betonon és esztrichburkolaton. Az egyes bilincsek a szegezhető rögzítőt pótolják betonban vagy gázbetonban. A fali bilincsek előnye, hogy csak be kell helyezni őket a furatba. Nincs szükség dübelle és csavarra.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2197812
Típus	1974 22-30
1. megnevezés	bilincs önfeszítő dübellel
2. megnevezés	1-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	22-30mm
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,446 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

Kivitel	egyrétegű
Rögzítési mód	Dugaszolható rögzítés
Furatmélység	40 mm
Furatátmérő min.	6 mm
Törőterhelés B25-ös betonban	65 N
Halogénmentes	igen
D befogási tartomány max.	30 mm

Műszaki adatlap

Egyes bilincs

Cikkszám: 2197812



Műszaki adatok

D befogási tartomány min. 22 mm