


Muszaki adatlap

Kábelrögzítő, 8 vezetékhez, lángálló

Cikkszám: 2204908



Lángálló kivitel, kifejezetten álmennyezetekben történő használatra.

Hőre lágyuló Poliészter, kőszürke RAL 7030, lángálló a VDE 0471/DIN IEC 695, 2-1. rész szerint, 960 °C vizsgálati hőmérséklet, ill. V-O az UL 94 szerint, halogénmentes.

Tartókapocs magasság 9 mm, távtartóval 13 mm.

6 mm átmérőjű rögzítőfurat.
2032/F max. 8 NYM 3 x 1,5 mm² vezetékhez



PBPT polibutilén-tereftalát

Törzsadatok

Cikkszám	2204908
Típus	2032 F
1. megnevezés	kábelsáv-rögzítő
Gyártó	OBO
Méret	1x8 NYM3x1,5
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	Polibutilén-tereftalát
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	50 Darab
Súly	1,412 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

Vezetékek darabszáma NYM 3 x 1,5	8
Lángálló kivitel lángálló	nem VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Dübelrel	nem