

# Muszaki adatlap

## Kábelrögzítő, 8 vezetékhez

Cikkszám: 2204020



A fém kábelkapocs halogénmentes, tűzterhelés-mentes, és tűz esetén is nagy mechanikai szilárdsággal rendelkezik. Kábelspecifikus változatként is a DIN 4102, 12. rész szerinti tűzálló kábelrendszerekhez engedélyezve. A 2033 D 15 x 3 G távtartó elem (külön rendelhető) nagyobb vezetékátmérők esetén 10 mm-ről 13 mm-re növeli a kábelkapcsok magasságát. A kábelkapocs megfelelő tűzvédelmi álmennyezetek feletti tűzálló szerelésekhez a DIN 4102 előírásainak megfelelően.



**A2** rozsdamentes acél

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	2204020
Típus	2035 M A2
1. megnevezés	kábelsáv-rögzítő
Gyártó	OBO
Méret	8xNYM3x1,5
Anyag	rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4310)
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	1,03 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Műszaki adatok

Vezetékek darabszáma NYM 3 x 1,5	8
Lángálló kivitel	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Halogénmentes	igen
Dübelrel	nem