

# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, fehér

Cikkszám: 2149351



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csőrögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



**PP** polipropilén

## Törzsadatok

Cikkszám	2149351
Típus	2955 F M16 RW
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
2. megnevezés	lángálló
Gyártó	OBO
Méret	M16
Szín	hőfehér; RAL 9010
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,252 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, fehér

Cikkszám: 2149351



## Méretetek



A méret	25,3 mm
B méret	16 mm
C méret	11,5 mm
D méret	15,5 mm
e méret	7 mm
F méret	4,2 mm
h méret	10 mm
H méret	25 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	65 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Mit Einlage	nem
Névleges méret/szöveg	M16
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
D befogási tartomány max.	16 mm
D befogási tartomány min.	16 mm
UV-álló	nem