

# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149339



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztetés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



PP polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2149339
Típus	2955 F M63 STGR
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
2. megnevezés	lángálló
Gyártó	OBO
Méret	M63
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	2,203 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149339



## Méretetek



A méret	87,3 mm
B méret	20 mm
C méret	43 mm
D méret	61,5 mm
e méret	12 mm
F méret	6 mm
h méret	7 mm
H méret	74,5 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	175 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Mit Einlage	nem
Névleges méret/szöveg	M63
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-álló	nem