

Muszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192121



Erősített acél, galvanikusan horganyzott és sárgára passzívált hostaflon bevonatú edzett acél. Süllyesztett fejű keresztornyossal (PoziDrive 2 méret kivéve 6 mm átmérő ahol 3 méret).

SPRINT-csavarok alkalmazása lényegesen lerövidíti a becsavarozási időt a hagyományos csavarokéval szemben. Ez a kettős menethez vezető megfogócsúcsos első menetnek köszönhető.

Felhasználási terület: fa, faforgács lemezek, gipszkarton lemezek, műanyag dübelek.



St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3192121
Típus	4759 3.5x30
1. megnevezés	Sprint csavar
2. megnevezés	süllyesztettfejű, kereszt.
Gyártó	OBO
Méret	3,5x30mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	200
Súly	0,12 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos


Cikkszám: 3192121



Méretetek



hossz	30 mm
D méret	3,5 mm
L méret	30 mm



Műszaki adatok

edzett	igen
Fejátmérő	6,5 mm
Fejforma	Süllyesztett fejű
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Pozidriv PZ