

Muszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192644



Erősített acél, galvanikusan horganyzott és sárgára passzívált hostafilon bevonatú edzett acél. Süllyesztett fejű keresztornyossal (Pozidrive 2 méret kivéve 6 mm átmérő ahol 3 méret).

SPRINT-csavarok alkalmazása lényegesen lerövidíti a becsavarozási időt a hagyományos csavarokéval szemben. Ez a kettős menethez vezető megfogócsúcsos első menetnek köszönhető.

Felhasználási terület: fa, faforgács lemezek, gipszkarton lemezek, műanyag dübelek.



St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3192644
Típus	4759 6.0x60
1. megnevezés	Sprint csavar
2. megnevezés	süllyesztettfejű, kereszt.
Gyártó	OBO
Méret	6x60mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyisége	200
Súly	Darab
Súly-mértékegység	0,79 kg
	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos


Cikkszám: 3192644



Méretetek



hossz	60 mm
D méret	6 mm
L méret	60 mm



Műszaki adatok

edzett	igen
Fejátmérő	11 mm
Fejforma	Süllyesztett fejű
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Pozidriv PZ