


# Muszaki adatlap

## Univerzális vezeték összekötő, 2-vezetékes

Cikkszám: 2054422



EN 60998 szerint bevizsgálva

Csavar nélküli vezeték összekötő az elektromos vezetékek csatlakoztatásához. Használható sodrott és tömör vezetékekhez is.

A tömör vezetékek a működtetőkar használata nélkül is bevezethetők. A vezeték közvetlenül a sorkapocsba be lehet tolni, a kihúzásához a működtetőkar felnyitása szükséges.

A vezeték kihúzásához, egyszerűen emelje fel a működtetőkart. Ezután a vezeték könnyen kihúzható.

Névleges keresztmetszet:

2 x 0,2 - 4 mm<sup>2</sup> sodrott vagy tömör vezeték

Névleges feszültség 450 V

Névleges áram 32 A

Csupaszítási hossz: 11 - 12 mm

Vizsgálónyílás: kényelmes ellenőrzési lehetőség mérőműszerrel vagy fázisceruzával (max. Ø 2 mm)

Max. megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint: 85°C.

Műszaki adatok UL (USA)

Névleges feszültség 600 V

Névleges kapocsátmérő AWG 24-12

Maximális környezet hőm. max. 105 °C



### Törzsadatok

Cikkszám	2054422
Típus	61 HSK42
1. megnevezés	rugós vezetékösszekötő ÚJ
2. megnevezés	2 pólusú, működtető karral
Gyártó	OBO
Méret	19,6x14,2x10,5
Szín	átlátszó
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab



# Muszaki adatlap

## Univerzális vezeték összekötő, 2-vezetékes

Cikkszám: 2054422



### Méretetek



hossz	19,6 mm
szélesség	14,2 mm
Magasság	10,45 mm

### Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	4 mm <sup>2</sup>
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	0,2 mm <sup>2</sup>
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	4 mm <sup>2</sup>
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	0,2 mm <sup>2</sup>
Kapocshelyek száma pólusonként	2
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 850 °C
Alkalmazható hajlékony vezetékhez	igen
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékhez	igen
Szigetelőanyag	Temoplaszt (hőre lágyuló)
Emelőkarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	4 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	450 V
Névleges áramerősség	32 A
Pólusszám	1
Keresztmetszet	2 x 0,2 - 4 mm <sup>2</sup> sodrott vagy tömör vezeték mm <sup>2</sup>
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	85 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C