

Muszaki adatlap

Univerzális vezeték összekötő, 5-vezetékes

Cikkszám: 2054425



EN 60998 szerint bevizsgálva

Csavar nélküli vezeték összekötő az elektromos vezetékek csatlakoztatásához. Használható sodrott és tömör vezetékekhez is.

A tömör vezetékek a működtetőkar használata nélkül is bevezethetők. A vezetéket közvetlenül a sorkapocsba be lehet tolni, a kihúzásához a működtetőkar felflytása szükséges.

A vezeték kihúzásához, egyszerűen emelje fel a működtetőkart. Ezután a vezeték könnyen kihúzható.

Névleges keresztmetszet:

5 x 0,2 - 4 mm² sodrott vagy tömör vezeték

Névleges feszültség 450 V

Névleges áram 32 A

Csupaszítási hossz: 11 - 12 mm

Vizsgálónylás: kényelmes ellenőrzési lehetőség mérőműszerrel vagy fázisceruzával (max. Ø 2 mm)

Max. megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint: 85°C.

Műszaki adatok UL (USA)

Névleges feszültség 600 V

Névleges kapocsátmérő AWG 24-12

Maximális környezet hőm. max. 105 °C



Törzsadatok

Cikkszám	2054425
Típus	61 HSK45
1. megnevezés	rugós vezetékösszekötő ÚJ
2. megnevezés	5 pólusú, működtető karral
Gyártó	OBO
Méret	19,6x31,3x10,5
Szín	átlátszó
Legkisebb eladási egység	45
mennyiségegység	Darab
Súly	0,41 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Univerzális vezeték összekötő, 5-vezetékes


Cikkszám: 2054425



Méretetek



hossz	19,6 mm
szélesség	31,3 mm
Magasság	10,45 mm



Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	4 mm ²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	0,2 mm ²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	4 mm ²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	0,2 mm ²
Kapocshelyek száma pólusonként	5
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 850 °C
Alkalmazható hajlékony vezetékhez	igen
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékhez	igen
Szigetelőanyag	Temoplaszt (hőre lágyuló)
Emelőkarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	4 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	0,2 mm ²
Névleges feszültség	450 V
Névleges áramerősség	32 A
Pólusszám	1
Keresztmetszet	5 x 0,2 - 4 mm ² sodrott vagy tömör vezeték mm ²
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	85 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C