

# Muszaki adatlap

## Horgonycsap, BZ-IG

Cikkszám: 3498374



A BZ jelű horgonycsap belső menettel középnehéz és nehéz terhek rögzítésére repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett. A furatok hátsó vágása nem szükséges. A rögzítés hatlapfejű csavarok, süllyesztett fejű csavarok vagy anya, alátét és metes rúd segítségével is történhet.

ETA-99/0010európai műszaki engedély belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig. Bizonyított alkalmasság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.

A horgonycsavar kiszállítása a megfelelő hatlapú anyával és alátéttel történik.



- St** acél
- G** galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	3498374
Típus	BZ-IG M 10-0
1. megnevezés	horgonycsavar BZ-IG V SET
2. megnevezés	anyával és alátéttel
Gyártó	OBO
Méret	M10x70
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	5,55 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek

hossz	70 mm
L méret	70 mm

# Műszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-IG

Cikkszám: 3498374



## Műszaki adatok

Kivitel	beütéshez
A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	90 mm
Furatátmérő min.	12 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Csavarment típusa	metrikus
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	4,8