

Muszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD
Cikkszám: 7131509



Fedél az összes emelkedő függőleges sarokidomhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.



St acél

DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|--|
| Cikkszám | 7131509 |
| Típus | DBV 150 S DD |
| 1. megnevezés | fedél 90°-os sarokidomhoz |
| 2. megnevezés | emelkedő |
| Gyártó | OBO |
| Méret | B150mm |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 50 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Muszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD

Cikkszám: 7131509



Méretetek



| | |
|----------------|---------|
| szélesség | 150 mm |
| szélesség | 6 in |
| Magasság | 60 mm |
| lemezvastagság | 0,03 in |
| lemezvastagság | 0,75 mm |
| B méret | 150 mm |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Lehajlás (derékszög) | 90° |
| Rögzítési mód | Fedélrögzítő kapocs |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Alkalmazható rácsos kábeltálcához | nem |
| Alkalmazható kábelletrához | nem |
| Alkalmazható kábeltálcához | igen |
| Irányváltás | függőleges, emelkedő |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Csuklósan mozgó | nem |