

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, PA típus
Cikkszám: 6119230



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "PA" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "PA" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Panduit: Mini-Com Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119230
Típus	DTG-2PA AL1
1. megnevezés	adatátviteli csatlakozó
2. megnevezés	2 db P típusú csatlakozó modulh
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	festett alumínium
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap


Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, PA típus
Cikkszám: 6119230



Méretetek



szélesség	45 mm
Magasság	45 mm



Műszaki adatok

Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	PA típusú
Védettség	IP20
Mélység	9 mm
tartógyűrű	nem
Transparent	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel