

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
egyenes kivezetés, RM típus
Cikkszám: 6119296



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között. RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.

Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119296
Típus	DTG-2RM AL1
1. megnevezés	Adatátviteli modul tartó
2. megnevezés	2 db RM típusú csatl.modulhoz
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	festett alumínium
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap


Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
egyenes kivezetés, RM típus
Cikkszám: 6119296



Méretetek



szélesség	45 mm
Magasság	45 mm



Műszaki adatok

Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelhető
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	RM típusú
Védettség	IP20
Mélység	9 mm
tartógyűrű	nem
Transparent	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel