

# Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,  
ferde kivezetés, RM típus  
Cikkszám: 6119300



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között. RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül. Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

## Törzsadatok


Cikkszám	6119300
Típus	DTS-2RM SWGR1
1. megnevezés	Adatátviteli modul tartó
2. megnevezés	2 db RM típusú csatl.modulhoz
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	szürkésfekete; RAL 7021
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

# Műszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,  
ferde kivezetés, RM típus  
Cikkszám: 6119300



## Méretetek



szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

## Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	RM típusú
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Transparent	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel