

# Muszaki adatlap

Kombinált védelem földelt kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098816



Túlfeszültség-védelem mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai rendszerekhez

- Kombinált védelem
- Földfüggetlen kéteres rendszerekhez
- Kétfokozatú védőkapcsolás
- Könnyen beköthető, rugós sorkapcsokkal
- Helytakarékos, 17,5 mm-es szélesség
- Beépített koordináló inductivitással

Alkalmazási terület: elosztóban, 35 mm-es kalapsínen.



## Törzsadatok

Cikkszám	5098816
Típus	FLD 2-24
1. megnevezés	Villámáram-korlátozó
2. megnevezés	csatolóinduktivitással
Gyártó	OBO
Méret	24V AC
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	5,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

# Muszaki adatlap

Kombinált védelem földelt kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098816



## Műszaki adatok

Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, merev, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, merev, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Pólusszám	2
Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	3dB @ 150 kHz dB
Földelés következőkkel:	Kapocs
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelző érintkező	nem
Összes-levezetőképesség (8/20)	1 kA
Max. tartós feszültség, AC	19
Legmagasabb tartós feszültség, DC	28
Szigetelési ellenállás	> 10 MΩ
Kapacitás (ér-ér között)	<10 nF
Kapacitás (ér-föld között)	<10 nF
Kategorie	Typ 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges levezetőképesség (8/20 μs)	0,5 kA
Nennlaststrom AC	0,7
Nennlaststrom DC	1 A
Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
Árnyékolás-csatlakoztatás	nem
Védettség	IP20
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<120 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<60 V
Soros induktivitás erenként	120 μH ± 10 %
SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class II+III / C2+C1
Dugasolórendszer	Kapocs
Lökfeszültségállóság, ér-ér	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Lökfeszültségállóság, ér-föld	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Elosztóegység TE (17,5 mm)	1
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Zulassungen	UL