

Muszaki adatlap

GES2 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405116



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 1 db UT3 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 3 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatorna rendszerbe.

50-es központi lemez segítségével akár 2 szerelőkeretes készülék építhető be. Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, egyrekeszes, MT2 szerelőlap beépítéséhez



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405116
Típus	GES2 U 7011
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	csatornaszereléshez
Gyártó	OBO
Méret	192x118x70
Szín	acélszürke; RAL 7011
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	61,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	3
A szerelvénykelyhek darabszáma	1
Kivitel	derékszögű
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem

Műszaki adatlap

GES2 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405116



Műszaki adatok

Padlómagasság min.	73 mm
Alkalmos kültéri használatra	nem
alkalmos álpadlókhoz	nem
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmos üreges padlókhoz	nem
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
Alkalmos padló alatti dobozhoz	250
alkalmos padló alatti csatornához	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Külső hosszúság	194 mm
Beépítési hosszúság	180 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm