

# Muszaki adatlap

## GESR4 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405436



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 2 db UT3 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 6 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba.

50-es központi lemez segítségével 4 szerelőkeretes készülék építhető be.

Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, kétrekeszes, MT4 szerelőlap beépítéséhez Két fajta APMT2 fedőlemezzel szerelhető.



PA poliamid

### Törzsadatok

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cikkszám                                 | 7405436                 |
| Típus                                    | GESR4 U 7011            |
| 1. megnevezés                            | szerelvénybetét         |
| 2. megnevezés                            | univerzális szereléshez |
| Gyártó                                   | OBO                     |
| Méret                                    | Ø234x61                 |
| Szín                                     | acélszürke; RAL 7011    |
| Anyag                                    | Poliamid                |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1                       |
| Darab                                    | Darab                   |
| Súly                                     | 140 kg                  |
| súly-mértékegység                        | kg/100 darab            |

### Műszaki adatok

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| A beépíthető készülékek darabszáma | 6                      |
| A szerelvénykelyhek darabszáma     | 2                      |
| Kivitel                            | kerek                  |
| kábelkivezetős kivitel             | Nyitható kábelkivezető |
| padlóburkolat védőkeret            | igen                   |
| Padlóápolás                        | száraz                 |

# Műszaki adatlap

## GESR4 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405436



### Műszaki adatok

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tömítés-beépítési lehetőség                       | nem               |
| Padlómagasság min.                                | 73 mm             |
| alkalmas álpadlókhöz                              | igen              |
| Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához | igen              |
| Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához | igen              |
| alkalmas üreges padlókhöz                         | igen              |
| nedves ápolású padlókhöz alkalmas                 | nem               |
| Alkalmas padló alatti dobozhoz                    | 250/350           |
| alkalmas padló alatti csatornákhöz                | igen              |
| Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez             | igen              |
| padlóburkolat mélyedéssel                         | igen              |
| Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez       | R4                |
| Keretes kivitel                                   | szőnyegvédő keret |
| IP védettség nyitott állapotban                   | IP20              |
| IP védettség zárt állapotban                      | IP40              |
| Schutzgrad IK-Code                                | IK08              |
| Nagy teherbírású kivitel                          | nem               |
| beépítőrendszer típusa                            | UT3               |
| Függőleges terhelés, nagy felület                 | 5 000 N-ig        |
| Függőleges terhelés, kis terület                  | 3.000 N-ig        |
| Zulassungen                                       | VDE               |
| Nyitó mechanizmus                                 | fogantyú          |
| A padlóburkolat vastagsága                        | 5 mm              |