


Muszaki adatlap

GESR7 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405460



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 10 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba. 50-es központi lemez segítségével hét szerelőkeretes készülék építhető be.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405460
Típus	GESR7 10U 1019
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	univerzális szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	Ø294x66
Szín	bézs; RAL 1019
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	250,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	10
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz

Műszaki adatok

Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Padlómagasság min. alkalmas álpadlókhöz	78 mm igen
Alkalmazható esztrichsintű zárt padlócsatornához	igen
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkal- mas	nem
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	350
alkalmazható padló alatti csatornához	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5 000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm