

# Muszaki adatlap

## GESRA7/10 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405544



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 10 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba.

RAL 9011 színű poliamid kábelkivezető

10 mm padlóburkolat kivágás a csapófedélben, a mellékelt keménylemez betéttel 5 mm-re csökkenthető.  
50-es központi lemez segítségével hét szerelőkeretes készülék építhető be.



**AIG** Alumínium présöntvény

### Törzsadatok

Cikkszám	7405544
Típus	GESRA7 10U
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	univerzális szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	Ø294x71
Anyag	alumínium présöntvény
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	206,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	10
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem

# Műszaki adatlap

## GESRA7/10 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405544



### Műszaki adatok

Padlómagasság min.	78 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	350
alkalmazható padló alatti csatornákhöz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	10.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm