

Muszaki adatlap

Szerelvény vakfedéllel, belső kulcsnyílással, GES R2, nikkelezett

Cikkszám: 7408869



Szerelvénybeépítő egység vakfedéllel és belső imbuszkulcs foglalattal, GES R2 padló alatti kivezető dobozba beépített MT R2 szerelvénybeépítővel történő közvetlen beépítéshez.

A fedél kábelkivezetőként is használható.

Zárt állapotban a padlódoboz nedves ápoláshoz is alkalmas.



Zn cink présöntvény

Ni-Ox nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	7408869
Típus	GES R2B Ni-O
1. megnevezés	vakfedél
2. megnevezés	vakfedél
Gyártó	OBO
Méret	140 mm
Anyag	cinkprésöntvény
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	58,32 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

Szerelvény vakfedéllel, belső kulcsnyílással, GES R2, nikkelezett

Cikkszám: 7408869



Műszaki adatok

Kívitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	nedves
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
nedves ápolású padlóhoz alkalmas	igen
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
Szabvány	EN 50085-2-2
IP védettség zárt állapotban	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK10
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	Szerszám