

# Muszaki adatlap

## Szerelvény tubussal és fogantyúval, GES R2, nikkelezett

Cikkszám: 7408859



Szerelvénybeépítő egység tubussal és fogantyúval, GES R2 padló alatti kivezető dobozba beépített MT R2 szerelvénybeépítővel történő közvetlen beépítéshez beltéren.

A tubus megfelel az MSZ EN 50085-2-2 nedves ápolású padlóakra vonatkozó követelményeinek, még akkor is ha a padlódoboz használatban van.



**Zn** cink présöntvény

**Ni-Ox** nikkelezett

### Törzsadatok

Cikkszám	7408859
Típus	GES R2T Ni-O
1. megnevezés	tubusfedél
2. megnevezés	fogantyúval
Gyártó	OBO
Méret	140 mm
Anyag	cinkprésöntvény
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	100,612 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

# Műszaki adatlap

Szerelvény tubussal és fogantyúval, GES R2, nikkelezett

Cikkszám: 7408859



## Műszaki adatok

Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	nedves
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	igen
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
Szabvány	EN 50085-2-2
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK10
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú