


Muszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70110 típus
Cikkszám: 6274211



Külső sarokidom fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok


Cikkszám	6274211
1. megnevezés	Külső sarokidom
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	70x110mm
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	15 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70110 típus
Cikkszám: 6274211



Méretetek



hossz	130,5 mm
szélesség	119 mm
Magasság	73 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fedélidom
csatornaszélességhez	110 mm
csatornamagassághoz	70 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	túlnyúló
Szerelési perforálás a padlóban	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK08
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C
Szögtartomány max.	100 mm
Szögtartomány min.	80 mm