

Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, 35

Cikkszám: 2003800



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, a beépítéshez legalább 35 mm mélység és

5 - 28 mm anyagvastagság szükséges.

- 2 x 3-as csavardóm
- Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
- 4 bevezetés pl. NYM-J típusú vezetékhez, 3 x 1,5 mm²
- 2 bevezetés pl. NYM-J típusú, 3 x 2,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm²
- Csatlakozás további szerelvénydobozokhoz a ZH 11-V típusú összekötő elemeken keresztül

Szállítási tartozékok: 10 db ZH 11-V típusú összekötő elem / csomag
DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2003800
Típus	HG 35
1. megnevezés	szerelvénydoboz
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø68mm, H35mm
Szín	narancs
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	1,84 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydobozok, 35

Cikkszám: 2003800



Méretetek



Magasság	35 mm
----------	-------

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	6
Alkalmazások száma	1
Bevezetés típusa	NYM-J vezetékek és adatkábelek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	68 mm
max. lemeztvastagsághoz megfelelő	28 mm
min. lemeztvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm ²	4
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Csavarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Útésálló	igen
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V