

Muszaki adatlap

Védővezető sorkapocs, csavaros, 4 pólusú

Cikkszám: 2016250



Védővezető sorkapocs, sárgaréz kapocstest, galvanikusan horganyzott és áttetszőre passzívált acél csavarok, névleges átmérő 6-16 mm², névleges feszültség 400 V, 1-pólusú, csatlakozókkal, csatlakozásonként max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² vagy 12x4mm²-es vezeték.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2016250
Típus	KL-DBS4x16GN
1. megnevezés	Védővezető sorkapocs
2. megnevezés	csavaros
Gyártó	OBO
Méret	4x16mm ²
Szín	zöld
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	1,98 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	16 mm ²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	4 mm ²
Csatlakozási hely	oldalt
Kapocshelyek száma pólusonként	4
Kapocshelyek száma pólusonként	1

Műszaki adatlap

Védővezető sorkapocs, csavaros, 4 pólusú

Cikkszám: 2016250



Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás kivitelezése 1	csavaros csatlakozású
Szigetelőanyag	Temoplaszt (hőre lágyuló)
Szerelési mód	egyebek
Névleges keresztmetszet max.	16 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	6 mm ²
Névleges feszültség	400 V
Névleges áramerősség	76 A
Pólusszám	1
Keresztmetszet	maximálisan csatlakoztatható keresztmetszet: 4x16mm ² , 4x10mm ² , 8x6mm ² vagy 12x4mm ² mm ²