

# Muszaki adatlap

## Aquasit hideg kiöntőmassza, keverőtásak

Cikkszám: 2363032



Kétkomponensű Aquasit tömítőmassza alumínium tasakban, csatlakozódobozok kitöltésére kültéri, rendkívül magas nedvességtartalmú területeken. Mechanikai ütés esetén is használható.

Felbontás és keverés után 20 perc a feldolgozási idő. Felbontás nélkül, 0-40 °C-on tárolható a gyártástól számított 24 hónapig. Gyakorlati tapasztalatok, tesztek és minősítések csak OBO leágazódobozok használata esetén érvényesek.

Védettség a megfelelő kábeldobozzal: IP68 Névleges feszültség: 400 V Elektromos szilárdság: >25 kV/mm a VDE 0291 2. rész szerinti üzemi hőmérséklet: -40 - +80 °C Felhasználási hőmérséklet: 5 - +40 °C halogénmentes, szilikonmentes, izocianitmentes, környezetbarát és jelölésmentes



### Törzsadatok

Cikkszám	2363032
Típus	KVMM 400
1. megnevezés	Aquasit
2. megnevezés	Kiöntőmassza leágazódobozokhoz
Gyártó	OBO
Méret	400 ml
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	40 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek

hossz	217 mm
szélesség	181 mm
Magasság	29 mm

### Műszaki adatok

Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül

# Műszaki adatlap

Aquasit hideg kiöntőmassza, keverőtásak

Cikkszám: 2363032



## Műszaki adatok

Tartalom	400 g
Tartalom	400 ml
Szavatossági idő hónapokban	24
Kábel kiöntőgyanta anyaga	Kétkomponensű poliuretán gyanta