

# Muszaki adatlap

## Fém-feszítőék

Cikkszám: 3484629



Alkalmazási terület: gázbeton, könnyűbeton, poroton, habkő, gipszkarton, üreges és tömör téglafalazatok. Fúrás nélkül beüthető gázbetonba és kisebb szilárdságú anyagokba. Kiválóan alkalmas magas üzemi hőmérsékletű helyekhez.



St

acél


GTP

galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivalva

### Törzsadatok

Cikkszám	3484629
Típus	MD 6 GTP
1. megnevezés	féműbel
Gyártó	OBO
Méret	6x32mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivalva
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 Darab
Súly	0,25 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek



hossz	32 mm
D méret	6 mm
L méret	32 mm

# Műszaki adatlap

## Fém-feszítőék

Cikkszám: 3484629



### Műszaki adatok

Kivétel	Műanyag feszítőék
Furatmélység	38 mm
Furatátmérő max.	9 mm
Furatátmérő min.	7 mm
Alkalmas a kábelkötözővel való rögzítésre	nem
Alkalmazható gázbetonhoz	igen
Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz	nem
Facsavarok	5-6
Peremmel	nem
Csavarral	nem
Építőanyaghoz megfelelő	Pórusbeton Gázbeton Tömör téglá Függőlegesen perforált téglá