

Muszaki adatlap

Alumínium leágazódoboz üres, Mx06-Mx15, lakkozható

Cikkszám: 2011396



Robosztus alumínium leágazódoboz a gépgyártás és automatizálás-technika számára.

Az OBO Mx-sorozata kitűnő mechanikai és hőállósági tulajdonságainak köszönhetően ellenáll a legkülönbözőbb területeken jelentkező extrém igénybevételnek. Ezért optimális megoldást jelent az ipar, a kikötő- és hajóépítés, illetve a mezőgazdaság területén egyaránt.

Magas fokú igénybevétel esetén is védelmet biztosít a villamos installációk számára. A termékek éppúgy ellenállnak a rendkívüli hidegnek és forróságnak, mint a rongálásnak vagy ütéseknek utcákon, vasútvonalakon vagy alagutakban.

Az IP66-os védettségnek köszönhetően kiválóan védettek por vagy víz ellen is. Az alumínium ház UV-álló és halogénmentes. Poliuretán fedéltömítés.

Az alumínium tokozat króm3 bevonatúak melyet fedéllel, rozsdamentes acél csavarokkal, tömítéssel és 2 ill. 4 földelőcsavarral szállítjuk.

A króm3 felület kiváló érintkezést biztosít fém csavarkötések használatakor, és könnyen festhető vagy polírozható.

Hőmérséklet: -40°C és +125°C között



AIG Alumínium présöntvény

Cr3 Króm 3 bevonat

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cikkszám | 2011396 |
| Típus | Mx 261609 CR3 |
| 1. megnevezés | Üres alumíniumház |
| 2. megnevezés | bevonatos felülettel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 260x160x90 |
| Anyag | alumínium présöntvény |
| Felület | Króm (III) bevonat |
| Felületi szabvány | |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 230 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Műszaki adatlap

Alumínium leágazódoboz üres, Mx06-Mx15, lakkozható



Cikkszám: 2011396

Méretetek



| | |
|-----------|--------|
| hossz | 260 mm |
| szélesség | 160 mm |
| Magasság | 90 mm |



Műszaki adatok

| | |
|--|---------------|
| Ráépítési lehetőség | igen |
| Kiselosztó fedelének kivitelezése | zárt |
| Fedélrögzítés | csavarozott |
| Alak | derékszögű |
| Alkalmas kültéri használatra | igen |
| Alkalmas villámvédelemre | nem |
| Névleges belső méret | 249x149x82 mm |
| Fedéllel | igen |
| Szerelőlappal | nem |
| Védettség | IP66 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 125 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -40 °C |
| Időjárásálló | igen |