


Muszaki adatlap

Csatornaegység GES4-hez, 40-240 mm magas

Cikkszám: 7424140



Szerelésre kész csatornaegység vezetékrendezéshez, részei: 3 db rendszerfedél, 2 db oldalprofil rászertel fém szitaszövetből készült rugalmas oldalfallal, 3 mm-es padlóburkolat támprofilok. Száraz, beltéri helyiségekben, száraz ápolású padlóhoz A megfelelő tartozékkal nedves ápolású padlóhoz is alkalmas. A doboz tartalmaz 6 db állítható rögzítőszegletet, 6 db betoncsavart és a 200-as, 300-as és 400-as csatornáknál 3 db fedéltömítést, az 500-as és 600-as csatornáknál pedig 6 db fedélalátámasztást. A 400, 500 és 600 mm-es fedél-alátámasztáshoz feltétlenül szükséges szintezőegység (vegye figyelembe a szintezési magasságot), a csomagolási egység nem tartalmazza, külön kell megrendelni őket. A csatornafedelek 400 mm névleges szélességig rá vannak csavarozva.

Csavarozható szerelő fedéllel, mely 4-es méretű négyzetes szerelőnyílást tartalmaz szerelvénybeépítő egység részére.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424140
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GES4 szerelvénybetéthez
Gyártó	OBO
Méret	2400x300x240
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4
Súly	1147,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méretek



hossz	2 400 mm
szélesség	300 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység GES4-hez, 40-240 mm magas

Cikkszám: 7424140



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	3
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	nem
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	igen
Csatornamagasság max.	240 mm
Csatornamagasság min.	40 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	40
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítővel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetéthez
Szerelőnyílás	Négyzetes
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Szintezési tartomány max.	240 mm
Szintezési tartomány min.	40 mm
Levehető felső rész	igen