

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424440



Szerelésre kész csatornaegység fedéllel (3 darab), részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolattámasz-profilokkal) és csatornafedél. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich-dübel és fedéalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedélllesztő-alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva. 3 vakfedéllel (L = 800 mm).



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424440
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	2400x200x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4 méter
Súly	1070,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méretek



hossz	2 400 mm
szélesség	200 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424440



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Burkolatok	3
A szerelőnyílások darabszáma	0
A dugaszolható válaszfalak száma	1
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	2 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmos tágulási hézaghoz	nem
Szitaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	150 mm
Csatornamagasság min.	100 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	100
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	100 mm
Hasznos keresztmetszet	10200 mm ²
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	rasten
Válaszfal-rögzítés	bepattintós