

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, bepattintható, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424480



Szerelésre kész csatornaegység 3 db bepattintós vakfedéllel a kábel vezetéshez, részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolattámasz-profilokkal) és csatornafedél. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeget, 6 db esztrich-dübel és fedéltámaszok (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedélllesztő-alátámasztások: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva és a reteszelőelemek fel vannak szerelve.

3 rugós rögzítésű vakfedéllel (L=800 mm)




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cikkszám | 7424480 |
| Típus | OKA-W2006050R |
| 1. megnevezés | nyitható padlócsatorna |
| 2. megnevezés | zárt, bepattintható |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 2400x200x60 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 2,4 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 1008,3 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |

Méretek



| | |
|-----------|----------|
| hossz | 2 400 mm |
| szélesség | 200 mm |

Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, bepattintható, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424480



Műszaki adatok

| | |
|--|------------|
| Szerelőnyílás fedlap | nem |
| Burkolatok | 3 |
| A dugaszolható választófalak száma | 1 |
| Betervezett beépíthető egységek darabszáma | 3 |
| Rekeszek | 2 St. |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja | Padló |
| Feneklemez | igen |
| Bepattanó fedélrögzítés | igen |
| Tömítés-beépítési lehetőség | igen |
| Beépítőnyílás padlótartályhoz | nem |
| Szétválasztható | nem |
| Alkalmas tágulási hézaghoz | nem |
| Szítaszövetes oldalfal | nem |
| Csatornamagasság max. | 110 mm |
| Csatornamagasság min. | 60 mm |
| Fedél anyagvastagsága | 4 |
| Minimális esztrich-magasság | 60 |
| Csatlakozónyílással | nem |
| Potenciálkiegyenlítéssel | nem |
| Válaszfalal | nem |
| Kiálló résszel | igen |
| Szerelőnyílás | nélkül |
| Szintezési tartomány max. | 110 mm |
| Szintezési tartomány min. | 60 mm |
| Levehető felső rész | igen |
| Válaszfal-rögzítés_törlés | stecken |
| Válaszfal-rögzítés | dugaszolni |