

Muszaki adatlap

90°-idom a PYROLINE® Con S EI60 tűzvédelmi csatornához

Cikkszám: 7217884



90°- idom, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból a PYROLINE® Con S EI30 - EI60 tűzvédelmi csatornához, a csatorna vízszintes irányváltásához. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.



CE

üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7217884
Típus	PLCS B061220
1. megnevezés	90°-os sarokelem
2. megnevezés	PLCS D061220-hez
Gyártó	OBO
Méret	200x120
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	1180 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

90°-idom a PYROLINE® Con S EI60 tűzvédelmi csatornához

Cikkszám: 7217884



Méretetek



Külső méret	308 x 190
Belső méret	120 x 200
B méret	308 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	190 mm
L méret	410 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	90 °