

Muszaki adatlap


Függőleges eső idom a PYROLINE® Con S EI60 tűzvédelmi csatornához

Cikkszám: 7217944



Függőleges eső idom, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból a PYROLINE® Con S EI30 - EI60 tűzvédelmi csatornához, a csatorna 45°-os függőleges irányváltásához. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.




üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsdatok

Cikkszám	7217944
Típus	PLCS VF061220
1. megnevezés	Függőleges ív eső EI60
2. megnevezés	PLCS D061220-hez
Gyártó	OBO
Méret	200x120
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	860 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek



Külső méret	308 x 190
Belső méret	200 x 120
B méret	308 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	190 mm
L méret	224 mm

Műszaki adatlap

Függőleges eső idom a PYROLINE® Con S EI60 tűzvédelmi csatornához

Cikkszám: 7217944



Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	45 °