


# Muszaki adatlap

## beépíthető leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6042251



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6042251
Típus	RAA 110 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x100
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	53,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6042251



## Méreték



szélesség	100 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	100 mm

## Műszaki adatok

Elmenő szélesség	100 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	18 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm