


Muszaki adatlap

állítható sarokidom 85 FT

Cikkszám: 6037226



Állítható sarokidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Állítható szög 0 - 90°-ig. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6037226
Típus	RB W 840 FT
1. megnevezés	sarokidom, állítható
2. megnevezés	vízszintes
Gyártó	OBO
Méret	85x400
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	252,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

állítható sarokidom 85 FT

Cikkszám: 6037226



Méretetek



szélesség	400 mm
Magasság	85 mm
lemezvastagság	1,25 mm
B méret	400 mm
L méret	834 mm
R méret	50 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	állítható
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Építési forma	Csuklós sarokidom_komplett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fenéklemmez anyagvastagsága	1,25 mm
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Irányváltás	vízszintes
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	18 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm