


# Muszaki adatlap

## Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, sárgaréz

Cikkszám: 7409214



9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 szerelőegységhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhöz.



**CuZn**  
37 sárgaréz

### Törzsadatok

Cikkszám	7409214
Típus	RКСN2 9 MS 25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	619 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, sárgaréz

Cikkszám: 7409214



## Méretetek



hossz	243 mm
szélesség	243 mm
h méret	110 mm

## Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
névleges méret	350 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	10.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassung	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm