


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6038332



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összeptintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6038332
Típus	RT 160 FT
1. megnevezés	T-leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához, vízszintes
Gyártó	OBO
Méret	110x600
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	603,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

## T-leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6038332



### Méretetek



szélesség	600 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	600 mm

### Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	36 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm