

# Muszaki adatlap

## Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046750



Elektromos védőcső menetvégek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Korrozíóvédelmi besorolás: 4 (magas).



**A4** rozsdamentes acél

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cikkszám                 | 2046750                          |
| Típus                    | S16W A4                          |
| 1. megnevezés            | Rozsdamentes acélcső             |
| 2. megnevezés            | menet nélkül                     |
| Gyártó                   | OBO                              |
| Méret                    | Ø16, 3000mm                      |
| Anyag                    | rozsdamentes acél, 1.4571        |
| Felület                  | felületkezelés nélkül, utókezelt |
| Felületi szabvány        |                                  |
| Legkisebb eladási egység | 15                               |
| mennyiségegység          | méter                            |
| Súly                     | 37 kg                            |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                         |

# Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046750



## Méretetek



|              |          |
|--------------|----------|
| hossz        | 3 000 mm |
| D méret      | 16 mm    |
| L méret      | 3 000 mm |
| m méret (mm) | M16      |
| t méret      | 1 mm     |

## Műszaki adatok

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Vakolaton kívüli  | igen                |
| A csövek kivétele | merev, menet nélkül |

# Műszaki adatlap

## Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046750



### Műszaki adatok

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Betonba szerelés                               | igen                         |
| Hajlíthatóság                                  | merev                        |
| Nyomószilárdság                                | nagyon nehéz (4000 N)        |
| Használati hőmérséklet max.                    | + 400 °C                     |
| Használati hőmérséklet min.                    | - 45 °C                      |
| Szerelés üreges falba                          | igen                         |
| Szerelés fára                                  | igen                         |
| Telepítés talajban                             | igen                         |
| Kültéri szerelés                               | igen                         |
| Osztályozási kód                               | 55571                        |
| Gép- és berendezés-telepítés                   | igen                         |
| Karmantyúval                                   | nem                          |
| Szálhúzott felület                             | igen                         |
| Polírozott felület                             | nem                          |
| Ütőszilárdság                                  | nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm) |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.         | 400 °C                       |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.         | -45 °C                       |
| Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt) | igen                         |
| Padló alatti szerelés (esztrich)               | igen                         |
| .  | igen                         |