

Muszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V2A

Cikkszám: 2046722



Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelmére. Sorjamentes belső fallal. Korrozíóvédelmi besorolás: 4 (magas). MSZ EN 61386-1: 555711404010 szerint osztályozva.



A2 rozsdamentes acél

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	2046722
Típus	S25W A2
1. megnevezés	Rozsdamentes acélcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø25, 3000mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	30 méter
Súly	59,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V2A

Cikkszám: 2046722



Méretetek



hossz	3 000 mm
D méret	25 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M25
t méret	1 mm



Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivétele	merev, menet nélkül

Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V2A

Cikkszám: 2046722



Műszaki adatok

Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55571
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Szálhúzott felület	igen
Polírozott felület	nem
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen