

Muszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046752



Elektromos védőcső menetvégek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Korrozíóvédelmi besorolás: 4 (magas).



A4 rozsdamentes acél, 1.4571

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	2046752
Típus	S25W A4
1. megnevezés	Rozsdamentes acélcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø25, 3000mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	15
mennyiségegység	méter
Súly	59,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046752



Méreték



hossz	3 000 mm
D méret	25 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M25
t méret	1 mm

Műszaki adatlap

Rozsdamentes acélcső V4A

Cikkszám: 2046752



Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivétele	merev, menet nélkül
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55571
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	igen
Polírozott felület	nem
Útőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen