

# Muszaki adatlap

## Kiselosztó 5 modulos, üres, polisztirol

Cikkszám: 2008824



A falra szerelhető kiselosztók megfelelnek az IEC 439-3 követelményeinek, és gondoskodnak a biztonságos áramellátásról bel-és kültéren egyaránt. 35 mm-es kalapsínnel előszerelt. IP66-os védettség és IK06-os ütészállósági fokozat. Átlátszó fedél csavarozáshoz, kivágással.

- védőszigeteléssel, maximum 5 modulhoz
- 4 Ø20 mm-es kitorhető nyílás felül és alul
- 1 Ø20/25 mm-es kombinált kitorhető nyílás felül és alul
- 4 csavarvédő sapka

Falon kívüli kiselosztó, védőszigeteléssel, maximum 5 modulhoz. A felső- és alsórészen is 5-5 kitorhető nyílással (4x Ø20 és 1x Ø20/25), előszerelt, 35 mm-es kalapsínnel. A négy csavarvédő fedél megakadályozza az akaratlan "feszültségátvitelt".

A polisztirol kiselosztó mindenekelőtt beltéri és védett kültéri körülmények közötti használatra alkalmas.

Névleges áram 40 A

Energiavesztéség 40K 19W



PS polisztirol

### Törzsadatok

Cikkszám	2008824
Típus	SDB 05L PS
1. megnevezés	Kiselosztó
2. megnevezés	5 TE, sorkapocs blokk nélkül
Gyártó	OBO
Méret	190x150x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polisztirol
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	69 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek

hossz	191 mm
szélesség	151 mm
Magasság	126 mm

# Műszaki adatlap

Kiselosztó 5 modulos, üres, polisztirol

Cikkszám: 2008824



## Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	igen
A sorok száma	1
Burkolat típusa	Fedél
Kiselosztó fedelének kivitelezése	kivágással
DIN-sín	igen
Beépítési hely	belső
EMV-kivitel	nem
Izzószálas vizsgálat	650 °C
Szerelőlappal zárral	nem
Installációs kiselosztó szerelési módja	Felépítés
Névleges szigetelési feszültség AC	1000 V
Névleges szigetelési feszültség DC	1500 V
Névleges feszültség	400 V
Névleges áramerősség	40 A
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Átlátszó fedél	igen