

Muszaki adatlap

Kabelabzweigkasten T60 mit Einsteckdichtungen und 3 x V-TEC VM25 + Gegenmuttern Cikkszám: 2007922



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetővel az oldalsó részekben és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

3 db V-TEC M20 tömszelencével és 3 db ellenanyával.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007922
Típus	T 60 M25 NL
1. megnevezés	Leágazó doboz T-sorozat
2. megnevezés	mit 3xV-TEC VM25 und 3x116
Gyártó	OBO
Méret	114x114x57
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	14,01 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,635 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kabelabzweigkasten T60 mit Einsteckdichtungen und 3 x V-TEC VM25 + Gegenmuttern


Cikkszám: 2007922



Méretetek



hossz	114 mm
szélesség	114 mm
Magasság	57 mm



Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés típusa	Lépcsős kábelbevezető/ tömszelence
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	7 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	100x100x48 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	6 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem