

Muszaki adatlap

Vakolat alatti szerelvény -összekötő dobozok



Cikkszám: 2003023



Szerelvény- és kötődoboz megnövelt belső térfogattal a szerelési nyílás mindkét oldalán az összekötő kapcsok befogadásához. Elfordulás ellen biztosított, 71 mm garantált szabványos sorolási távolság (DIN 49 073-1) szerint távtartó segítségével. Kitérhető nyílás 21 mm vezeték- és csőátmérőig, mélyen fekvő, vakolat alatti tartók, a szerelvényrögzítő csavarok távolsága 60 mm, a csavaros rögzítéshez 3,2 mm-es őnmetsző csavarok, 4 csavardómmal és 2 szerelvényrögzítő csavarral, védettség IP20.



PS polisztirol

Törzsadatok

Cikkszám	2003023
Típus	UG 60 VK
1. megnevezés	szerelvény-/kötődoboz
2. megnevezés	vakolat alatti
Gyártó	OBO
Méret	70x110x48
Szín	fekete
Anyag	Polisztirol
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	4,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap


Vakolat alatti szerelvény -összekötő dobozok



Cikkszám: 2003023

Méretetek

hossz	110 mm
szélesség	70 mm
Magasság	48 mm



Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	8
Alkalmazások száma	1
Bevezetés típusa_	kitörhető nyílás 21 mm vezeték- és csőátmérőig.
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszajtolás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvény-kötődoboz
A készülékek rögzítése a szerelvényezésnél	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	nem alkalmazható
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	8
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Padlómagasság min. csőátmérőhöz	50 mm
Szerelvényrögzítő csavarok távolsága	20 mm
60 mm	
Halogénmentes	igen
Árnyékolással	nem
szegezhető rögzítőfüllel	nem
Csavarral	igen
Szerelési mód	.
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Plombálható	nem
Ütésálló	igen
Védettség	IP20
Csatlakozócsonkok	Alagút támasz
Légmentesen záródó	nem

Muszaki adatlap

Vakolat alatti szerelvény -/összekötő dobozok

Cikkszám: 2003023



Műszaki adatok

Méretezési feszültség | 400 V