

# Muszaki adatlap

## US 3 függesztett oszlop A4

Cikkszám: 6342530



Függesztett oszlop (US-profil) 50 x 30 mm -es méretben hegesztett fejlemezzel.

Vízszintes betonfödémre és acéltartókra történő rögzítéshez. A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésénél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



**A4** rozsdamentes acél, 1.4571

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	6342530
Típus	US 3 K 30 A4
1. megnevezés	Függesztett oszlop
2. megnevezés	hegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	50x30x300
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	58 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

## US 3 függesztett oszlop A4

Cikkszám: 6342530



### Méretetek




hossz	300 mm
szélesség	50 mm
Magasság	30 mm

### Műszaki adatok

Kivitel	U-profil
Konzolhossz 200	2,7 kN
Konzolhossz 400	1,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	2 mm
maximális húzóterhelés	5 kN

### Terhelések



#### US 3 K típusú U-oszlop terhelési diagramja

- 1 A függesztett oszlop végének behajlása az adott konzolterhelésnél.
  - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétrá a szerelő súlyával NEM terhel-
  - 3 Konzolhossz mm-ben
- Terhelési görbe mm-ben megadott oszlophosszakkal

### US 3 K függesztett oszlophoz való dűbel terhelési jellemzői

Egyoldalas terhelés	Maximális terhelhetőség [kN]			
	Konzolszélesség [mm]			
Dűbel típus	110	210	310	410
BZ-U 8-10/75	2	1,5	1,15	0,9
BZ-U 10-10/90	3,5	2,7	2	1,75

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).