

# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024195



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                 | 2024195                   |
| Típus                    | V-TEC L PG11 SGR          |
| 1. megnevezés            | tömszelence               |
| 2. megnevezés            | hosszú csatlakozómenettel |
| Gyártó                   | OBO                       |
| Méret                    | PG11                      |
| Szín                     | ezüstszürke; RAL 7001     |
| Anyag                    | Poliamid                  |
| Legkisebb eladási egység | 50                        |
| menyiségegység           | Darab                     |
| Súly                     | 0,93 kg                   |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab              |

# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszerű

Cikkszám: 2024195



Méretek

Technical drawing of a PG11 seal. The drawing shows a side view and a top view. The side view dimensions are: 3,5 / 10 (width of the top flange), 17 (height of the top flange), 22 - 29 (height of the main body), 15 (height of the bottom flange), and 5 (height of the bottom flange). The top view dimensions are: 25 (width) and 22 (height). The label PG11 is shown on the side view.

|          |       |
|----------|-------|
| e méret  | 25 mm |
| L        | 29 mm |
| max.     |       |
| L min.   | 22 mm |
| L1 méret | 15 mm |
| L2 méret | 5 mm  |
| L3 méret | 17 mm |

| Műszaki adatok                    |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                           | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem           | nem         |
| D tömítési tartomány max.         | 10 mm       |
| D tömítési tartomány min.         | 3,5 mm      |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem         |
| Tömszelence lapos kábelhez        | nem         |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| Porrobbanásveszélyes zónához      | nélkül      |
| Menet                             | Pg 11       |
| Csavarmenet típusa                | PG          |
| Menethossz                        | 15 mm       |
| Menet névleges mérete             | 11          |
| Gewindesteigung                   | 1,5 mm      |
| Üvegszállal erősített             | nem         |
| Halogénmentes                     | igen        |
| Instabil nyomaték                 | 2,5 Nm      |
| Tömítőbetét, több kábelhez        | nem         |
| Ellenanyával                      | nem         |
| Útésálló                          | nem         |
| Kulcsnyílás                       | 22          |
| Védettség                         | IP68        |
| Hatlapú sarokméret                | 25 mm       |
| Teilbare Verschraubung            | nem         |

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024195



## Műszaki adatok

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.          | 65 °C  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.          | -20 °C |
| Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max. | 10 mm  |
| Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min. | 4,5 mm |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség                | igen   |