

# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024330



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

Cikkszám	2024330
Típus	V-TEC L PG21 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,33 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke



Cikkszám: 2024330

## Méretetek



e méret	37,5 mm
L	38 mm
max.	
L min.	28 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	6 mm
L3 méret	22 mm

## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	18 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	21
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	33
Védettségi	IP68
Hatlapú sarokméret	37,5 mm
Teilbare Verschraubung	nem

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, világosszürke

Cikkszám: 2024330



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	18 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	12 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen