

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024233



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024233
Típus	V-TEC L PG29 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG29
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	20
menyiségegység	Darab
Súly	3,86 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszerű

Cikkszám: 2024233



Méretek															
	<table><tr><td>e méret</td><td>47,5 mm</td></tr><tr><td>L</td><td>43 mm</td></tr><tr><td>max.</td><td></td></tr><tr><td>L min.</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>L1 méret</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>L2 méret</td><td>7 mm</td></tr><tr><td>L3 méret</td><td>24,5 mm</td></tr></table>	e méret	47,5 mm	L	43 mm	max.		L min.	32 mm	L1 méret	15 mm	L2 méret	7 mm	L3 méret	24,5 mm
e méret	47,5 mm														
L	43 mm														
max.															
L min.	32 mm														
L1 méret	15 mm														
L2 méret	7 mm														
L3 méret	24,5 mm														

Műszaki adatok	
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	25 mm
D tömítési tartomány min.	14 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 29
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	29
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	42
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	47,5 mm
Teilbare Verschraubung	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024233



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	25 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	17 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen