

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024187



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024187
Típus	V-TEC L PG9 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG9
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	0,67 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszerű

Cikkszám: 2024187



Méretek

Technical drawing of a PG9 connector. The side view shows a connector with a hexagonal base and a threaded body. Dimensions include a top flange thickness of 2,5 / 8 mm, a hexagonal base width of 19 mm, a base diameter of 21 mm, a base height of 5 mm, a main body height of 15,5 mm, and a total height range of 15 - 21 mm. The top view shows a hexagonal base with a central circular opening.

e méret	21 mm
L	27 mm
max.	
L min.	21 mm
L1 méret	15 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	15,5 mm

Műszaki adatok	
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	8 mm
D tömítési tartomány min.	2,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 9
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	9
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	2,5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	19
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	21 mm
Teilbare Verschraubung	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024187



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	8 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	3,5 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen