

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022672



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022672
Típus	V-TEC PG29 SGR
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG29
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	20 Darab
Súly	4,02 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022672



Méretetek



e méret	47,5 mm
L	43 mm
max.	
L min.	32 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	7 mm
L3 méret	24,5 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022672



Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	25 mm
D tömítési tartomány min.	14 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 29
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	29
Gewindesteigung	1,41 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	42
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	47,5 mm
Teilbare Verschraubung	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	25 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	17 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen