

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022851



A hűzésmentesítés és tömítés biztosításának leggyorsabb és legkényelmesebb módja a leágazódobozokon és készülékházakon az OBO V-TEC VM tömszelencéinek alkalmazása. A különálló tömítőgyűrűvel és a speciális OBO lamellatechnikával IP68 védeettségi fokozat érhető el. Hűzésmentesítés és tömítettség az MSZ EN 62444 szerint bevizsgált.

A csatlakozómenetek metrikusak vagy PG-menetek, így univerzálisan alkalmazhatók. Megfelelően becsavarva az installáció örökké tart: a helyes menetemelkedésű, optimális menetilleszkedés tartós rázásállóságot biztosít.

Alkalmazás: a magán lakóházaktól egészen az elosztószekrényes, ipari alkalmazásokig.

Használható: -20 °C és +65 °C közötti tartományban.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022851
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	2,23 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1024 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ezüstszürke



Cikkszám: 2022851

Méretetek



e méret	41 mm
L	40 mm
max.	
L min.	29 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	21 mm
D tömítési tartomány min.	15 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M32 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	32
Gewindesteigung	1,5 mm
Úvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	7,5 Nm
Útőhatás-kategória	4
Húzásmentesítési kategória	A

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022851



Műszaki adatok

Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	36
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	41 mm
Teilbare Verschraubung	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen